



Helmitin® 14002

Type d'adhésif	Adhésif polychloroprène en phase solvantée mono composant à haute performance
Avantages du produit	Excellence résistance du collage à l'humidité et aux variations de température. Tenue à température en service de -30° C à +70/80° C. Tenue à température de pointe + 110/120 ° C.
Applications typiques	Adhésif destinée aux industries du cuir - bois – automobile et du bâtiment
Substrats adaptés	le cuir, les tissus, le bois, mousse rigide de polyuréthane, phénolique etc. (à l'exception de polystyrène expansé) d'une grande variété de matériaux : stratifiés, lamifiés, plaques polyester, aluminium, feuilles PVC rigides, etc.
Propriétés typiques	
Base polymère :	Caoutchouc polychloroprène
Aspect :	Liquide ambré clair
Viscosité* :	Environ 3000 mPa.s à 20°C
Extrait sec :	Environ 21 %
Densité :	0,84 g/cm ³
Inflammable :	Oui
Diluant :	Helmitin® 676/2
Application :	Pinceau – Brosse - Encolleuse
Consommation :	150 g/m ² par face
Temps de séchage :	10 à 30 minutes suivant utilisation
Temps ouvert :	30 à 40 minutes à froid
Sensible au froid :	Oui – effet réversible
Durée de vie :	12 mois
Etiquetage de danger suivant la norme EU :	Se référer à la fiche de données de sécurité

* Viscosité mesurée en sortie de fabrication à 20°C. Les valeurs indiquées peuvent subir de légères fluctuations lors du stockage du produit.



Instructions d'application

Les surfaces à coller doivent être propres, sèches et dépoussiérées. Encoller les 2 faces à assembler. Laisser sécher à l'air ambiant jusqu'à ce que les couches de colle présentent un toucher sec. Afficher à froid (temps ouvert d'environ 40 minutes) ou après réactivation IR. Presser ou maroufler immédiatement.

Instructions de nettoyage

Helmitin® 676/2

Conditionnement habituel

Veillez contacter votre bureau de vente local pour les différentes options de conditionnement existantes.

Conditions de stockage

Dans un endroit propre et sec au-dessus de +10°C et en dessous de +30°C.

Recommandations pour l'élimination

Veillez consulter la fiche de données de sécurité (FDS) pour les instructions d'élimination.

Consignes de sécurité

Veillez consulter la fiche de données de sécurité (FDS) pour les consignes de sécurité.

Our Focus is Clear. Perfecting Adhesives.

IMPORTANT : les informations, spécifications, procédures et recommandations fournies (ci-après « informations ») se fondent sur notre expérience et nous pensons qu'elles sont exactes. Aucune représentation ou garantie n'est donnée quant à l'exactitude ou l'exhaustivité desdites informations, ni au fait que l'utilisation du produit pourrait éviter des pertes ou des dommages ou obtenir les résultats souhaités. Seul l'acheteur est responsable de tester et de déterminer l'adéquation de tout produit pour l'usage prévu. Les essais devraient être répétés dans le cas d'un quelconque changement des matériaux ou des conditions. Aucun employé, distributeur ou agent n'est habilité à modifier ces faits et proposer une garantie de performance.

NOTE À L'UTILISATEUR : en commandant/recevant le produit vous acceptez les termes généraux et conditions générales de vente d'H.B. Fuller applicables dans la région. Veuillez demander une copie si vous ne l'avez pas reçue. Ces termes et conditions contiennent des clauses de non responsabilité de garanties implicites (y compris mais non limitées à des garanties de non responsabilité de bonnes conditions pour une utilisation particulière) et des limites de responsabilités. Tous les autres termes sont rejetés. Dans tous les cas, la responsabilité globale d'H.B. Fuller pour toute contestation ou série de contestations correspondantes pouvant résulter dans le contrat, le préjudice (y compris la négligence), la violation des obligations contractuelles, la fausse déclaration, la responsabilité stricte ou autre est limitée au remplacement des produits concernés ou au remboursement du prix d'achat pour les produits concernés. H.B. Fuller n'est pas responsable des pertes de profits, baisses de marges, pertes de contrats, pertes d'affaires, de la défection de clients ou de toute perte indirecte ou consécutive résultant ou en rapport avec la fourniture de produits.

Rien, sous quelque terme que ce soit, n'agira pour exclure ou limiter une quelconque responsabilité pour fraude d'H.B. Fuller, négligence grave ou pour la mort ou blessure personnelle résultant de négligence ou par violation d'un quelconque terme obligatoire implicite.



H.B. Fuller

H.B. Fuller Company

info-europe@hbfuller.com
www.hbfuller.com/
eimea/contact-us