Fiche Technique de l'Agent anti-adhésif FSG, Type TR 4

Application

- Agent spécial pour les unités de pulvérisation des plaqueuses de chants.

Propriétés du produit

- Cet agent empêche les résidus de colle d'adhérer sur le panneau.
- Il n'a pas de silicone et on peut vernir dessus sans enlever les restes de l'agent avant.

Conseils d'utilisation

- Remplissez les bidons de l'installation de pulvérisation avec l'agent anti-adhésif.

Propriétés physiques et chimiques

Etat physique:	liquide
Couleur:	incolore
Odeur:	typique
Stabilité de stockage:	au minimum 2 ans, dans les conditions normales de stockage

Informations réglementaires

- Facilement inflammable
- Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'embrasement – ne pas fumer
- Ne pas respirer les vapeurs
- Ne pas déverser le produit dans les égoûts
- Utiliser le produit dans un endroit bien ventilé

Considérations relatives à l'élimination

- Ne pas déverser le produit dans les égoûts
- Videz complètement le récipient. Après vidange, aérer dans un endroit sûr, loin des étincelles et du feu. Les résidus peuvent présenter le risque d'explosion. Ne pas percer, découper ou souder des fûts non nettoyés. Envoyer au récupérateur de fûts ou de métaux.

Bidons livrables

1 l
5 l
30 l
200 l

FSG Schäfer GmbH
Boschstr. 14 · D-48703 Stadtlohn
Tél.: +49 (0) 2563/9395-0 · Fax: +49 (0) 2563/9395-25
Email: verkauf@fsg-schaefer.de

Version février 2010